超高耐久性 ショートサイズ 軽量

- IP68 / IP69 / ハーメチック
- 360° EMC シールド
- ■高い耐食性
- 篏合回数 >10,000回

•< R HDMI™









2~42極





本体スタイル





07 (2 - 10 極)



08 (2-9 極)



11 (8 - 19 極)



13 (5-27 極)



15 (2 – 27 極)



ワイヤ半田付け部分を樹脂で密封

- 優れたシーリング性能 (非篏合状態IP68/IP69, 気密, CBRN除染対応)
- 振動・衝撃に高い耐久性
- ケーブル耐久性 (高い引張強度)

プラグ**

ケーブル マウント式

本体スタイル ロック機構

保護等級

デザイン



UP01-L
プッシュプル
IP68/IP69
ショート/外側被膜



クイックリリース IP68/IP69 ショート/外側被膜

パネルフロント マウント式



本体スタイル	UP50
ロック機構	フリクション
保護等級	IP68/IP69
デザイン	前方突出

レセプタクル**

ケーブル マウント式



本体スタイル	UR50 IP68 / IP69	
保護等級		
デザイン	ショート/外側被膜	

パネルフロント マウント式



本体スタイル	UR03		
保護等級	IP68/IP69	気密	
デザイン	前方突出		

パネルリア マウント式

本体スタイル

保護等級

デザイン



前方突出



^{**} 本体材料は真鍮とアルミニウムから選択が可能です 本体色は炭色です

ベンドリリーフ & ケーブル加工

- ベンドリリーフは専用ツール不要で組立てが可能
- ケーブル加工はストレート、直角オーバーモールドも 対応致します
- 水深120 m防水加工は別途お問い合わせ下さい





後方突出



本 For more information visit ischerconnectors.com/ultimate

